

POSIFLEX



AURA PP-7600X / AURA PP-8900

IMPRESORAS TÉRMICAS

Retailplus
Líder en soluciones

AURA PP-7600X / Rapidez y elegancia

La Impresora Térmica Aura PP-7600X es compacta y de un elegante diseño cuadrado lo que permite que sea ubicada sobre o debajo del mostrador. Opcionalmente se le puede adherir un accesorio que permite configurar una serie de patrones luminosos y coloridos bajo la impresora, con un rango de hasta 8.000 combinaciones lumínicas.



AURA PP-8900 / Calidad a bajo costo

La Impresora Térmica Aura PP-8900 llega con la tradicional alta calidad de las impresoras POSIFLEX a un precio económico. Viene con características completas, como guillotina de corte de papel, sensor térmico de papel, interfaz 3 en 1 (USB, RS232, ETHERNET) y con luces LED para mensajes de fácil lectura. Ideal para el retail, restaurantes y quioscos, la AURA PP-8900 es simple y fácil de usar.



IMPRESIÓN TÉRMICA EN EL POS

La amplia variedad de impresoras térmicas POSIFLEX serie AURA entregan una innovadora y efectiva solución de impresión térmica en el Punto de Venta, con una relación costo beneficio realmente favorable para los negocios medianos y pequeños. Indispensables a la hora del checkout, cualquier modelo de la serie AURA puede complementar eficientemente la operación de los distintos Puntos de Venta Posiflex.



ELEGANTE Y FÁCIL DE OPERAR

El accesorio opcional LD-2100 para la impresora AURA PP-7600X permite un colorido despliegue luminoso que hace más atractivo el diseño de la tienda. Su mecanismo de carga frontal garantiza un manejo fácil y expedito a la hora de operar en el local de ventas.



RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD

Las características plug-and-play de la impresora térmica AURA PP-8900 permiten al personal de ventas un manejo rápido, lo que significa una mayor productividad y versatilidad, más flexibilidad y adaptación a distintos ambientes de ventas.



CARACTERÍSTICAS

AURA PP-7600X

AURA PP-8900

Velocidad de impresión	Hasta 200 mm/seg	Hasta 250 mm/seg
Resolución de impresión	8 ptos/mm, hasta 576 ptos/línea (por defecto 512 ptos/línea)	
Ancho del papel	80 o 58 +0/-1 mm	
Ancho de impresión	64 mm (512 ptos/línea por defecto) 72 mm (576 ptos/línea)	
Buffer de Entrada	6 KB	
Indicador LED	Power-Error-Falta Papel	
Guillotina	Auto guillotina	
Power Supply	24V/60W	
Interfaz	3 (USB,RS232,ETHERNET)	
Character Code Page	23 Code Pages	
Código de barra	UPC-A/E, EAN13, EAN8, ITF, CODE 39, CODE 93, CODE 128, CODABAR, CODIGO QR, PDF417	
Opcional	LD-2100 Accesorio Luminoso	Wall Mount Kit (montaje de pared)
Dimensiones (An x P x Al)	129 mm x 148,8 mm x 129,5 mm	141,5 mm x 148 mm x 210,5 mm
Peso	1 kg.	1,34 kg.



Distribuidor autorizado en Chile:
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS
y una red de canales de cobertura nacional

Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl
www.retailplus.cl

