

# POSIFLEX



## POS BOX TX-2000 / TX-5000E PUNTOS DE VENTA DISTRIBUIDOS

**Retailplus**  
Líder en soluciones

### TX-2000 / POS Box Fan-free de Mejor Costo

El TX-2000 es un práctico Punto de Venta libre de ventiladores que posee todas las funciones esenciales para satisfacer negocios de todos los tamaños, una de las opciones de mejor costo en Punto de Venta para el segmento de entrada. Además de su compacto diseño, el TX- 2000 posee la capacidad de funcionar en un amplio rango de aplicaciones, en espacios donde se requiere operación silenciosa.



### TX-5000E / Poderoso POS Box Fan-free

El TX-5000 incorpora la última tecnología CPU – procesador 4ta generación Intel® Haswell, proporcionando un inigualable desempeño y múltiple capacidad. Su compacto diseño permite que el POS sea instalado bajo el mostrador o junto a la caja registradora o en cualquier lugar donde el sistema sea requerido. Los puertos USB integrados liberan de la necesidad de contar con múltiples adaptadores para periféricos y mantienen el mesón de ventas amplio y ordenado.



## COMPACTOS

El diseño compacto y el sistema de montaje VESA de los Puntos de Venta TX-2000 y TX-5000E, permiten una más fácil y expedita instalación en cualquier lugar.

## LIBRES DE VENTILADORES

El sistema fan-free (sin ventiladores), permite a los POS TX-2000 y TX-5000E funcionar en un amplio rango de aplicaciones y espacios que requieren operación silenciosa.

## EXPANDIBLES

Los Puntos de Venta TX-2000 y TX-5000E poseen la capacidad de permitir conexiones a una diversa serie de periféricos, lo que implica una mayor productividad y versatilidad.

ESPECIFICACIONES	TX-2000	TX-5000E
Procesador	Intel Celeron N2807, 2C, 1.58GHz/2.16GHz (burst)	Intel Core i3-4330TE 2,4GHz, 4M cache
Memoria de Sistema	DDR3L 1333 SO-DIMM x 1, max. 4GB. Default de fábrica: 2GB	DDR3 1333 SODIM x 2 MAX 16GB Default de fábrica 4GB
Almacenamiento	Conector SATA x 1 + Conector eMMC x 1 + Conector mSATA x 1, default de fábrica 500GB HDD x 1	1 x 64GB SSD (MAX. 2)
Fuente de Poder	12V/30W	12V/150W
Soporte OS	Windows 7 / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / Linux a pedido	
<b>I/O &amp; Expansión</b>		
Puerto Serial	4 (DB9 x 2 + RJ50 x 2, 5V/12V de soporte en todos los puertos COM)	6 (DB9 x 4, COM 5 / COM 6 x cable opcional, 5V/12V de soporte en todos los puertos)
Puerto Paralelo	1	1
Puerto USB Estándar	6	5
Puerto USB Alimentado	N/A	24V x 1 - 12V x 2
Puerto LAN	10/100/1000 Mb x 1	
Puerto Display	VGA x 2 (12V de soporte para monitores Posiflex)	VGA x 1 (12V de soporte para monitores Posiflex), DP x 1
Puerto Cajón	1, control 2 CR vía cable opcional	
Puerto PS/2	1 (solo teclado)	NO
Audio	Buzzer y Line-Out	Speaker interno 2W (opcional) x 1 + Mic-in / Line-out
Ranura Expansión Interna	Ranura mini PCIe x 1	
Wi Fi (Opcional)	Mini Slot PCIe	
Wall Mount (Opcional)	Si	
<b>Dimensiones Físicas</b>		
Dimensión (An x P x Al )	220 x 202 x 56 mm	220 x 202 x 83 mm
Peso	1.12 kg.	2.75 kg.



Lider en soluciones

Distribuidor autorizado en Chile:  
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS  
y una red de canales de cobertura nacional

Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile  
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl  
www.retailplus.cl

