

POSIFLEX



AURA PP-8803

ALTO RENDIMIENTO EN IMPRESION TÉRMICA



Líder en soluciones

AURA PP-8803 / Rapidez y confiabilidad

La impresora térmica Posiflex **AURA-8803** es un modelo de alto rendimiento con la tradicional calidad de las impresoras térmicas Posiflex. La relación costo beneficio de esta impresora es realmente favorable para los negocios medianos y pequeños.

Imprime recibos e información promocional y de marketing a una velocidad de impresión de hasta 220 mm. por segundo, lo que puede satisfacer líneas de caja y checkout con gran afluencia de clientes, en las horas punta de atención a público.

La opción de cubierta superior anti derrame de líquidos permite operar las impresoras en ambientes de ventas muy demandantes y agresivos, como pubs, restobar y otros rubros similares. Eficiente e indispensable a la hora del checkout, la flexibilidad del modelo AURA-8803 permite realizar fácilmente algunas operaciones de rutina como el recambio de papel, a la vez que un despliegue flexible en distintos espacios del local de ventas utilizando las opciones de montaje en pared.



INNOVADORA Y EFECTIVA

La amplia variedad de impresoras térmicas POSIFLEX de la serie AURA entregan una innovadora, rápida, segura y efectiva solución de impresión en el Punto de Venta. Cualquier modelo de esta serie puede complementar eficientemente la operación de los distintos POS Posiflex.

FLEXIBLE Y EFICIENTE

Las características plug-and-play de la impresora térmica AURA PP-8803 permiten al personal de ventas un manejo rápido y sin complicaciones, lo que significa una mayor productividad y versatilidad, más flexibilidad y eficiencia en distintos ambientes de ventas.



CARACTERÍSTICAS

AURA PP-8803

Velocidad de impresión	Hasta 220 mm/seg
Resolución de impresión	8 ptos/mm, hasta 576 ptos/línea (por defecto 512 ptos/línea)
Ancho del papel	80 o 58 +0/-1 mm
Ancho de impresión	64 mm (512 ptos/línea por defecto) / 72 mm (576 ptos/línea)
Método de impresión	Térmica (línea de puntos)
Buffer de Entrada	6 KB
Soporte códigos de barra 1D	PDF 417, QR Code
Drivers	Windows Driver (APD), UPOS (OPOS), Virtual COM Driver, WEPOS
Sensores	Cierre de tapa, poco papel, fin de papel, sobrecalentamiento, cajón abierto
Guillotina	Auto guillotina
Número de cortes guillotina	1.000.000 de cortes
Power Supply	24V/60W
Interfaz	USB (True USB / Virtual COM selectable) + Serial + LAN
Character Code Page	23 Code Pages
Vida del cabezal	150 kms.
Opcional	Wall Mount Kit (montaje de pared)
Dimensiones (An x P x Al)	148 x 205 x 143 mm
Peso	1.2 kg.
Sistemas operativos soportados	Windows, Linux



Distribuidor autorizado en Chile:
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS
Y una red de canales de cobertura nacional

Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl
www.retailplus.cl

