

POSIFLEX



POS TOUCH PS-3316E / KS-7310

UNA PODEROSA Y ECONÓMICA ELECCIÓN



Líder en soluciones

PS- 3316E / Terminal POS Táctil

El terminal de punto de venta táctil Posiflex Modelo PS-3316E cuenta con tecnología fan-free (sin ventiladores). Su pantalla es completamente plegable, lo cual convierte al PS- 3316E en el mejor terminal de punto de venta para ajuste y colocación. Terminal de gran desempeño en entornos duros y agresivos, sus componentes son de uso industrial, resistente contra polvo y agua, derrames de líquidos, golpes y rayones.



KS- 7310 / Terminal POS Fan-free Compacto

El elegante KS-7310 incorpora un multi-touch plano de 10 puntos Pantalla Capacitiva Proyectada. Su diseño compacto fan-free (libre de ventiladores) genera un espacio extra en el mesón de ventas, que es exactamente lo que las pequeñas y medianas tiendas del comercio necesitan.



DELGADO Y FLEXIBLE

Con un diseño integrado con base pequeña y MSR integrado (opcional), el modelo KS-7310 realza la conveniencia de la operación en caja en un espacio reducido y ordenado. El PS-3316E entrega al usuario una flexibilidad incomparable para ajustar la pantalla a distintos tipos de aplicación. El KS-7310 es compacto, pero aún así posee gran potencia, con una CPU Intel D525 que funciona a 1.8GHz, más que suficiente para manejar cualquier operación diaria.

EXPANDIBLE Y EFICIENTE

El KS-7310 puede ser conectado a una amplia gama de accesorios para mayor productividad, flexibilidad y adaptación al ambiente de ventas de cualquier negocio del retail, cualquiera sea el tamaño. Por su parte, el POS PS-3316E ha sido diseñado para un mejor y más confiable manejo de la conectividad y cableado de periféricos por un completo set de puertos en la parte superior y en la base.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

PS-3316E

KS-7310

Procesador	Intel J1900 processor, 2.00GHz/2.42GHz (Burst), 2M cache	Intel D525 / 1.8GHz / 1M Cache (dual core)
Memoria de Sistema	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB. Default de fábrica: 4GB	DDR3 800MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB, default de fábrica 2GB
Almacenamiento	1 x SATA + 1 x eMMC conector. Default de fábrica: 64GB SSD	Almacenamiento SATA x 2 + CF slot x 1, default de fábrica 500GB HDD x 1
Fuente de Poder	12V / 30W	12V / 50W
Soporte Sistema Operativo	Windows 7 / Windows 10 IoT / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Linux per request	Windows 7 / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1 Industry/ Linux per request
Display & Touch		
LCD	15.6" TFT LCD	9.7" TFT LCD
Resolución	Default 1024 x 768, 1366 x 768 max.	1024 x 768
Touch	5-wire resistive touch	Capacitiva proyectada touch con 10 puntos de soporte multi-touch
I/O & Expansión		
Puerto Serial	4 x DB9, soporte de 5V/12V en todos los puertos COM	3, DB9 x 2 + RJ50 x 1, COM4 opcional vía cable de conversión, soporte de 5V en todos los puertos COM
Puerto Paralelo	1, vía cable opcional de conversión	1, vía cable opcional de conversión
Puerto USB Estándar	5	4
Puerto LAN	10 / 100 / 1000 Mb x 1	10 / 100 / 1000 Mb x 1
Puerto Display	VGA x 1, 12V de soporte para monitores Posiflex	VGA x 1, vía cable opcional de conversión, soporte de 12V para monitores Posiflex
Puerto Cajón	1, control 2 CR vía cable-Y opcional	1, control 2 CR vía cable-Y opcional
Puerto PS/2	1, vía cable opcional de conversión	N/A
MSR (opcional)	3 tracks	3 tracks
Wi Fi (opcional)	Mini slot PCI	USB dongle interno
Wall mount (opcional)	Si	Si
Audio	Solo buzzer	Parlante seleccionable por jumper
Dimensiones físicas		
Dimensiones (en mm.)	372 x 252 x 260	260 x 205 x 266
Peso	5.86 kg.	3 kg.



Lider en soluciones

Distribuidor autorizado en Chile:
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS
y una red de canales de cobertura nacional

Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl
www.retailplus.cl

